

Thương hiệu tốt + Giá thấp: Tại sao không ?

E5CSL/WL: Bộ điều khiển nhiệt độ kinh tế nhất !

Ra mắt 5-2011 !

- Cỡ số hiển thị lớn dễ nhìn (22mm cho E5CSL)
- 2-PID, tự động dò thông số Autotuning
- Trích mẫu 250ms; Nhỏ gọn 48x48x60mm
- Đầu vào can nhiệt: K,J,T,R,S hoặc Pt100
- Đầu ra điều khiển: SPST-NO 3A hoặc 12VDC
- Đầu ra cảnh báo: E5CWL: có; E5CSL: không
- Chức năng input shift, chế độ bảo vệ cài đặt
- Nút điều khiển AT và Run/Stop ngay mặt trước
- Tiêu chuẩn CE; Điện áp nguồn 100-240 VAC



Single-display Model: E5CSL

Approx. **22 mm**

160% Larger than the E5CSZ

Dual-display Model: E5CWL

Approx. **16 mm**

145% Larger than the E5CZ

Điều khiển hiển thị nhiệt độ mới giá thấp dành cho các ứng dụng đơn giản và phổ cập

Các model và tính năng	Hiển thị 2 giá trị với 1 đầu ra cảnh báo	Hiển thị 1 giá trị (không có đầu ra cảnh báo)
Cặp nhiệt K/J/T/R/S, đầu ra relay	E5CWL-RTC	E5CSL-RTC
Cặp nhiệt K/J/T/R/S, đầu ra điện áp	E5CWL-QTC	E5CSL-QTC
Điện trở nhiệt Pt100, đầu ra relay	E5CWL-RP	E5CSL-RP
Điện trở nhiệt Pt100, đầu ra điện áp	E5CWL-QP	E5CSL-QP

